


Fiche technique du produit

Spécifications

Altistart - Inductance tri 250a 0,1mh



VZ1L250U100T

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 22 oct. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,1 mH
[In] courant assigné d'emploi	250 A
Degré de protection IP	IP00

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Compatibilité produit	ATS48C17. à ATS48C25.
Poids du produit	24,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	32,500 cm
Largeur de l'emballage 1	24,800 cm
Longueur de l'emballage 1	37,500 cm
Poids de l'emballage 1	26,530 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	119,120 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No