


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma G - plastron pour INS/INV 250 horizontal - H200 L500 - Blanc RAL9001

03231

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'isolation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe/débrochable INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe/débrochable INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe/débrochable INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe/débrochable INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe/débrochable INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles	1 x4P: platine de montage support: INS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV100 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV100 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	CE
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	0,8 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle

[illegible]

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,300 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage 1	800,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,600 cm
Largeur de l'emballage 2	22,200 cm
Longueur de l'emballage 2	53,200 cm
Poids de l'emballage 2	8,150 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	65,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	233,760 kg

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale

[Profil environnemental](#)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Teneur en halogène

Pièces en plastique sans halogène